



OPTIGRASS GmbH
Höfleiner Straße 7
A-2460 Bruck / Leitha

TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTBEZEICHNUNG: OPTIGRASS Bel Air

ANWENDUNG: Landscaping

FASER: PP/PE monofilament

FABRIKAT: **Primärer Rücken :** 100 % PP Thiobac mit Vlies; 155 g/m²

Sekundärer Rücken Schwarze Latexzusammensetzung (SBR), mit Drainagelöchern; 850 g/m²

TEILUNG: 5/8ⁿ

FARBE: 3 verschiedene Grünstufen + braun

PARAMETER	EINHEIT	WERT	TOLERANZ
Fasergewicht 1 (gerade)	[dtex]	10.200/12	± 10 %
Fasergewicht 2 (gekräuselt)	[dtex]	5.200/8	± 10 %
Stichzahl	[/10cm]	19	± 10 %
Stichzahl	[/m ²]	12.018	± 10 %
Gewicht Vorderseite	[g/m ²]	2.100	± 10 %
Trärgewebe	[g/m ²]	155	± 10 %
Rückenbeschichtung	[g/m ²]	850	± 10 %
Gesamtgewicht	[g/m ²]	3.105	± 10 %
Wasserdurchlässigkeit	[L/min/ m ²]	60	
Feuerschutz-Klassifizierung	Cfl-S1	EN ISO 11925-2	Sandfüllung 5mm
Feuerschutz-Klassifizierung	Efl-S1	EN ISO 11925-2	ungefüllt
umweltfreundlich, UV-stabilisiert nach DIN 53387 Standard, frei von Blei und Kadmium			
Farbechtheit - Graue Scala Xenontest	Scala	> 4	
Blaue Scala	Scala	> 7	
Rollenbreite	[cm]	200	± 2cm

Chargeninformation: Stellen Sie vor Installation sicher, dass die ersten 4 Ziffern der Rollennummern gleich sind
Schrumpfung: Schrumpfung kann durch hohe Temperaturen entstehen; stellen Sie sicher, dass der Belag liegt bevor Sie ihn schneiden

Nozit:

Empfohlene Infillmenge: 5kg/ m² oder ungefüllt